



## Genie

## GS2632

Werkhoogte	9.92 m
A. Platformhoogte	7.92 m
B. Platformlengte (ingeschoven)	2.26 m
Platformlengte (uitgeschoven)	3.18 m
C. Platformbreedte	0.79 m
D. Hoogte in transporttoestand	2.26 m
E. Lengte in transporttoestand	2.44 m
F. Breedte	0.81 m
G. Wielbasis	1.85 m
H. Bodemvrijheid	0.09 m
I. Bodemvrijheid (valkuilbescherming)	0.02 m

### **ATTENTIE!**

- \* Machine is geschikt voor binnengebruik.
- \* Lees instructieboek alvorens de machine te bedienen.
- \* Er zijn massieve banden gemonteerd (15x5x11.25 inch).
- \* Controleer ondergrond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke ondergrond van voldoende draagkracht.
- \* Maximum toelaatbare scheefstand 1,5° dwars / 3° voorover / 3° achterover.
- \* Toegestane rijsnelheid in transporttoestand, 0,97 m/sec (3,5 km/u), platform omhoog 0,22 m/sec (0.8 km/u).
- \* Toelaatbare windsnelheid is 0 m/s.
- \* Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- \* Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- \* Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- \* Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- \* Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- \* Maximum toelaatbare horizontale kracht voor binnengebruik 400N.
- \* Maximum verrijdbare vloerhoogte is 7.90 meter.

Max. werklust	: Bordes 479 kg, maximaal 2 personen.		
Hoogte Platform – Maximale werklust:	7,9 m – 227 kg	6,2 m – 353 kg	4,5 m – 479 kg
	2,7 m – 353 kg	1 m – 281 kg	

Totaal gewicht: 1956 kg